



DUCHAFLEX®
SINCE 1982

Duchaflex Systems S.L. · Zona Industrial La Masía · 08798 Sant Cugat Sesgarrigues · Barcelona · Spain
Tel. 0034 93 897 01 60 · Fax. 0034 93 897 02 32 · www.duchaflex.com · e-mail: info@duchaflex.com
Enero 2019 copyright© Duchaflex Systems S.L.

MODELO 1408

Flexo de ducha reforzado en latón cromado

· 1 mt. de longitud · Tuercas H 1/2" G. · Doble engatillado · Tubo interior en EPDM · Temperatura máx. de trabajo 60° C. · Presión máx. de trabajo 12 bares

Formato **A4** · Revisión **1.0** · Código cliente **Estándar**



DUCHAFLEX®
SINCE 1982

Duchaflex Systems S.L. · Zona Industrial La Masía · 08798 Sant Cugat Sesgarrigues · Barcelona · Spain
Tel. 0034 93 897 01 60 · Fax. 0034 93 897 02 32 · www.duchaflex.com · e-mail: info@ Duchaflex.com
Enero 2019 copyright© Duchaflex Systems S.L.

MODELO 1413

Flexo de ducha reforzado en latón cromado

· 1,5 mts. de longitud · Tuercas H 1/2" G. · Doble engatillado.
· Tubo interior en EPDM. · Temperatura máx. de trabajo 60° C.
· Presión máx. de trabajo 12 bares

Formato **A4** Revisión **1.0** Código cliente **Estándar**



DUCHAFLEX®
SINCE 1982

Duchaflex Systems S.L. · Zona Industrial La Masía · 08798 Sant Cugat Sesgarrigues · Barcelona · Spain
Tel. 0034 93 897 01 60 · Fax. 0034 93 897 02 32 · www.duchaflex.com · e-mail: info@ Duchaflex.com
Enero 2019 copyright© Duchaflex Systems S.L.

MODELO 3996

Flexo de ducha reforzado en latón cromado

- 1,7 mts. de longitud · Tuercas H 1/2" G. · Doble engatillado.
- Tubo interior en EPDM. · Temperatura máx. de trabajo 60° C.
- Presión máx. de trabajo 12 bares

Formato **A4** Revisión **1.0** Código cliente **Estándar**



DUCHAFLEX
SINCE 1982

Duchaflex Systems S.L. · Zona Industrial La Masía · 08798 Sant Cugat Sesgarrigues · Barcelona · Spain
Tel. 0034 93 897 01 60 · Fax. 0034 93 897 02 32 · www.duchaflex.com · e-mail: info@ Duchaflex.com
Enero 2019 copyright© Duchaflex Systems S.L.

MODELO 1414

Flexo de ducha reforzado en latón cromado

- 2 mts. de longitud · Tuercas H 1/2" G. · Doble engatillado.
- Tubo interior en EPDM. · Temperatura máx. de trabajo 60° C.
- Presión máx. de trabajo 12 bares

Formato **A4** Revisión **1.0** Código cliente **Estándar**