



**Atención:** si este producto se encuentra sometido a presión estática es altamente recomendable que vaya instalado con un grifo con cierre automático (por ejemplo: modelo 1900/1700/1800/1950/1980 Duchaflex o bien el mismo se encuentre cerrado sino esta en uso.

**DUCHAFLEX**  
SINCE 1982

Duchaflex Systems S.L. · Zona Industrial La Masía · 08798 Sant Cugat Sesgarrigues · Barcelona · Spain  
Tel. 0034 93 897 01 60 · www.duchaflex.com · e-mail: info@ Duchaflex.com  
Junio 2025 copyright © Duchaflex Systems S.L.

**MODELO 9023**

**Flexo de ducha en silicona negra mate**

· Completamente liso y fácil de limpiar · 1 m de longitud · Tuercas cónicas lisas en latón CW617N acabado negro mate H 1/2" G. · Tubo en EPDM · Temperatura máxima de 60° C · Presión máxima rotura 12 bares · Presión máxima trabajo 5 bares

Formato **A4** · Revisión **1.0** · Código cliente **Estándar**



**DUCHAFLEX**  
SINCE 1982

Duchaflex Systems S.L. · Zona Industrial La Masía · 08798 Sant Cugat Sesgarrigues · Barcelona · Spain  
Tel. 0034 93 897 01 60 · www.duchaflex.com · e-mail: info@ Duchaflex.com  
Junio 2025 copyright © Duchaflex Systems S.L.

**MODELO 9026**

**Flexo de ducha en silicona negra mate**

· Completamente liso y fácil de limpiar · 1,7 m de longitud · Tuercas cónicas lisas en latón CW617N acabado negro mate H 1/2" G. · Tubo en EPDM · Temperatura máxima de 60° C · Presión máxima rotura 12 bares · Presión máxima trabajo 5 bares

Formato **A4** · Revisión **1.0** · Código cliente **Estándar**