

Equipo Mini Xtrem con fijación XL a repisa y pedal

Deck mount Mini Xtrem upper XL fixing unit with pedal valves

Salida de caudal a 3 bares:
Ducha aire+agua: **6,6** l/m.
Ducha alta presión: **7,3** l/m.

Output flow at 3 bars:
Shower air+water: **6,6** l/m.
Shower high pressure: **7,3** l/m.

MODELO / MODEL 2375XLC

Incluye:

Pedal mezclador.

Fijación a repisa con toma de agua 1/2" G.

Conexión de pedal a equipo G 1/2" de 100 cm.

Kit de fijación a repisa.

Mango prelavado Xtrem.

Soporte para muelle y ducha Xtrem.

Muelle estándar en acero inoxidable.

Flexo en acero inoxidable.

Includes:

Mixing foot pedal valve.

Deck fixing with water inlet 1/2" G.

110 cm pedal/fixation hose G 1/2".

Mixing faucet with standard handle.

Xtrem pre-rinse spray valve.


Holder for spring and Xtrem shower.

Standard rinse spring.

Stainless steel hose.

MINI XTREM

DISEÑADO PARA
ESPACIOS ULTRAREDUCIDOS



duchaflex®
SINCE 1982

DESPIECE / EXPLODE VIEW

1

REF. 9112 • PVP: 63,41 €
Muelle
Fabricado en acero inoxidable.
Rinse spring
Made of stainless steel.

2

REF. 6325 • PVP: 52,01 €
Flexo en acero inoxidable
480 mm de longitud.
Tuercas giratorias 40 mm x 33 mm
Stainless steel hose
480 mm length.
Swing nuts 40 mm x 33 mm

3

REF. 9113 • PVP: 17,26 €
Protección para el muelle
Fabricado en latón acabado cromado.
Spring protection
Made of chromed brass.

4

REF. 9104 • PVP: 26,88 €
Soporte para muelle
Fabricado en latón acabado cromado.
Spring holder
Made of chromed brass.

5

REF. 9108 • PVP: 10,19 €
Barra de conexión
Fabricada en acero inoxidable.
Connection rod
Made of stainless steel.

6

REF. 9120 • PVP: 21,72 €
Soporte para ducha
Fabricado en latón acabado cromado.
Pre-rinse valve holder
Made of chromed brass.

7

REF. 3460 • PVP: 0,322 €
Junta 1/2"
Fabricada en EPDM 70°.
18 x 12 x 4 mm
Rubber gasket 1/2"
Made of EPDM 70°.
18 x 12 x 4 mm

8

REF. 2600 • PVP: 0,782 €
Junta con filtro 1/2"
Fabricada en EPDM 70°.
Filtro en acero inoxidable.
Rubber gasket with filter 1/2"
Made of EPDM 70°.
Stainless steel filter.

9

REF. 1630 • PVP: 34,63 €
Mango prelavado Xtrem
Xtrem pre-rinse spray valve

10

REF. 7095 • PVP: 50,51 €
Tubo central de 255 mm
Fabricado en latón acabado cromado.
Incluye tuerca G 3/4".
255 mm rinse pipe
Made of chromed brass.
Nut G 3/4" included.

11

REF. 6981 • PVP: 25,31 €
Fijación XL superior de repisa
Con toma de agua 1/2" G.
Fabricado en latón acabado cromado.
Upper fixing
With water inlet 1/2" G.
Made of chromed brass.

Despiece de pedales en página 199.
Pedal spare parts in page 199.

12

REF. 6880 • PVP: 12,52 €
Kit de fijación a repisa
Incluye placa de gran superficie y tuerca.
Deck mount fixing kit
Large surface plate and nut included.

13

REF. 45931 • PVP: 9,937 €
Conexión M/H G 1/2" DE 110 cm.
Fabricado en acero inoxidable.
Connection M/H G 1/2" DE 110 cm
Made of stainless steel.

14

REF. 9110 • PVP: 0,72 €
Tornillo allen M5x6
Fabricado en acero inoxidable.
Allen screw M5x6
Made of stainless steel.

15

REF. 9114 • PVP: 0,72 €
Junta tórica
Fabricada EPDM 70°.
Ø42 x 4,5 mm
O-ring
Made of EPDM 70°.
Ø42 x 4,5 mm

16

REF. 9105 • PVP: 1,28 €
Tornillo para soporte de muelle M6x8
Fabricado en acero inoxidable.
Screw spring holder M6x8
Made of stainless steel.

17

REF. 9107 • PVP: 0,72 €
Tornillo allen M5x10
Fabricado en acero inoxidable.
Allen screw M5x10
Made of stainless steel.

18 REF. 87151
Palanca con goma roja
Válida para pedal doble y mezclador.
Lever with red rubber
Valid for double & mixing pedal.

19 REF. 8705
Cartucho para pedal mezclador
Fabricado en latón CW617N.
Cartridge for mixing pedal
Made of CW617N brass.

20 REF. 87051
Perno interior
Inner pintle

21 REF. 87052
Muelle
Spring


22 REF. 87053
Asiento latón con tóricas
Brass seat with o-ring

23 REF. 87054
Racor con junta
Racor with rubber

24 REF. 87055
Accionamiento mezcla
Mixing drive

25 REF. 2600
Junta con filtro 1/2"
Fabricada en EPDM 70°
Filtro en acero inoxidable.
Rubber gasket with filter 1/2"
Made of EPDM 70°
Stainless steel filter.

26 REF. 45931
Conexión MH G 1/2" de 110 cm
Fabricada en acero inoxidable.
MH G 1/2" 110 cm. hose
Made in stainless steel.



MANUAL DE INSTRUCCIONES / USERS MANUAL

- Lea atentamente estas instrucciones antes de iniciar la instalación.
- Compruebe el producto por si faltasen piezas o estuviesen dañadas.
- Le recomendamos la instalación por parte de un profesional.
- Purgue las tuberías antes de la instalación para arrastrar la suciedad.
- Instale siempre las conexiones con válvula antirretorno Duchaflex.
- Realice un cuidado periódico para evitar posibles calcificaciones.

IMPORTANTE: Es obligatorio verificar la correcta instalación y la inexistencia de fugas antes de su colocación definitiva. Duchaflex declina toda responsabilidad en caso de incumplimiento de esta premisa.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Para la limpieza se recomienda el uso de agua con jabón, enjuagando al final con agua limpia.
- Utilice productos con un PH neutro siempre que pueda.
- Puede utilizar su limpiador anti-cal habitual. Tras su uso enjuague la grifería con agua limpia.
- Seque la grifería tras la limpieza.

ADVERTENCIAS

- No deben utilizarse nunca productos de limpieza que contengan ácido fosfórico, clorhídrico, murático, fórmico o acético, ya que estos pueden provocar serios daños.
- No utilice estropajos ni limpiadores abrasivos.
- Las griferías no deben instalarse en ambientes donde la temperatura pueda descender de los 0°, ya que la congelación podría dañarlas.
- Cualquier alteración que se realice a la grifería invalidará la garantía.
- No respetar las indicaciones de mantenimiento puede invalidar la garantía.

- Read these instructions carefully before starting the installation.
- Check the product in case parts are missing or damaged.
- We recommend installation by a professional.
- Bleed the pipes before installation to remove dirt.
- Always install Duchaflex hoses with non-return valves supplied.
- Carry out periodic care to avoid possible calcifications.

IMPORTANT: It's mandatory to verify the correct installation and the absence of leaks before its final installation. Duchaflex declines all responsibility in case of breach of this premise.

CLEANING AND MAINTENANCE

- For cleaning it's recommended to use soapy water, rinsing at the end with clean water.
- Whenever possible use products with a neutral PH .
- You can use your usual anti-lime cleaner. After use, rinse the faucet with clean water.
- Dry the faucets after cleaning.

WARNINGS

- Never use cleaning products containing phosphoric, hydrochloric, muric, formic acid or acetic, since these can cause serious damage.
- Do not use scouring pads or abrasive cleaners.
- The fittings should not be installed in environments where the temperature can fall below 0°, since the freezing could damage them.
- Any alteration in to the faucet will invalidate the guarantee.
- Failure to observe the maintenance instructions may invalidate the guarantee.



Código QR
Descargue el catálogo de Grifería Industrial para obtener información más detallada, así como los despieces completos de los equipos.

QR Code
Download Industrial Catalog for more detailed information and complete replacements.

Los textos e imágenes del presente documento son meramente indicativos y en ningún caso son vinculantes. Nos reservamos el derecho de modificar el diseño y las características de nuestros productos sin previo aviso.

The texts and images of this document are merely indicative and in no case are they binding. We reserve the right to modify the design and characteristics of our products without prior notice.



duchaflex[®]
SINCE 1982

READY
TO WORK
HARD[®]

duchaflex.com